



Specialist på reservkraft!

Produktblad | SDMO R110C3 | Effekt 110kVA

Beskrivning

SDMO R110C3 är ett användarvänligt och mycket tillförlitligt elverk. Hög driftsäkerhet med många smarta detaljer i konstruktionen. Det är bränslesnålt och mycket tystgående. Utrustat med fasta uttag EU handske 125A, 63A, 32A, 16A eller 10A 1-fas. Fjärrstart / automatstart vid Standby läge eller tillsammans med ATS, extern tankanslutning och GPS.

Uppfyller gällande miljökrav. För fullständig produktinformation se, www.sdmo-rentalpower.com

Dimensioner

| | |
|---------------|-----------|
| Längd, | 2860 mm |
| Bredd, | 1191mm |
| Höjd, | 2000 mm |
| Torr vikt, | 2087 kg |
| Tank storlek, | 527 liter |

Generell data

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Motor, | John Deere 4045HFS87 |
| Generator, | Leroy Somer AT00911T |
| Chassi, | M3129 |
| Prestandaklass, | G3 |
| Frekvens, | 50HZ |
| Volt, | 400V/230V |
| Max effekt ESP, | 110 kVA |
| Max effekt ESP, | 88 kWe |
| Max effekt PRP, | 100 kVA |
| Max effekt PRP, | 80 kWe |
| Intensitet, | 159 Amp |
| Kontroll Panel, | Nexys/APM303/Telys |

Ljud nivå

Ljudtrycksnivå @7m, 65 dB(A)
Garanterad ljudtrycksnivå, 94 Lwa



Bränsleförbrukning

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Autonomi @ 75% of last, | 27,89 timmar |
| Autonomi @ 50% of last, | 37,38 timmar |
| Förbrukning @ 110% last, | 26,90 liter/timme |
| Förbrukning @ 100% last, | 24,40 liter/timme |
| Förbrukning @ 75% last, | 19,60 liter/timme |
| Förbrukning @ 50% last, | 14,10 liter/timme |

