



Specialist på reservkraft!

Produktblad | SDMO R22C3 | Effekt 22kVA

Beskrivning

SDMO R22C3 är ett användarvänligt och mycket tillförlitligt elverk. Hög driftsäkerhet med många smarta detaljer i konstruktionen. Det är bränslesnålt och mycket tystgående. Utrustat med fasta uttag EU handske 32A, 16A eller 10A 1-fas. Fjärrstart / automatstart vid Standby läge eller tillsammans med ATS, extern tankanslutning och GPS.

Uppfyller gällande miljökrav. För fullständig produktinformation se, www.sdmo-rentalpower.com

Dimensioner

Längd,	1850 mm
Bredd,	901 mm
Höjd,	1355 mm
Torr vikt,	794 kg
Tank storlek,	153 liter

Generell data

Motor,	Mitsubishi S4Q2-Z361SD
Generator,	Leroy Somer LSA 40 M5
Chassi,	M3126
Prestandaklass,	G2
Frekvens,	50Hz
Volt,	400V/230V
Max effekt ESP,	22 kVA
Max effekt ESP,	17,60 kWe
Max effekt PRP,	20 kVA
Max effekt PRP,	16 kWe
Intensitet,	32 Amp
Kontroll Panel,	Nexys/APM303/Telys

Ljud nivå

Ljudtrycksnivå @7m, 60 dB(A)
Garanterad ljudtrycksnivå, 90 Lwa



Bränsleförbrukning

Autonomi @ 75% of last,	31,90 timmar
Autonomi @ 50% of last,	45,00 timmar
Förbrukning @ 110% last,	6,9 liter/timme
Förbrukning @ 100% last,	6,2 liter/timme
Förbrukning @ 75% last,	4,7 liter/timme
Förbrukning @ 50% last,	3,4 liter/timme

