



**Specialist på reservkraft!**

## Produktblad | SDMO R330C3 | Effekt 330kVA

### Beskrivning

SDMO R330C3 är ett användarvänligt och mycket tillförlitligt elverk. Hög driftsäkerhet med många smarta detaljer i konstruktionen. Det är bränslesnålt och mycket tystgående. Utrustat med fasta uttag EU handske 125A, 63A, 32A, 16A eller 10A 1-fas. Fjärrstart / automatstart vid Standby läge eller tillsammans med ATS, extern tankanslutning och GPS.

Uppfyller gällande miljökrav. För fullständig produktinformation se, [www.sdmo-rentalpower.com](http://www.sdmo-rentalpower.com)

### Dimensioner

Längd,	4332 mm
Bredd,	1361mm
Höjd,	2431 mm
Torr vikt,	4210 kg
Tank storlek,	1083 liter

### Generell data

Motor,	John Deere 6069HFS86
Generator,	Leroy Somer LSA 46.2 VL12
Chassi,	M3227 DV
Prestandaklass,	G3
Frekvens (Hz),	50
Volt (V),	400/230
Max effekt ESP,	330 kVA
Max effekt ESP,	264 kWe
Max effekt PRP,	300 kVA
Max effekt PRP,	240 kWe
Intensitet,	476 Amp
Kontroll Panel,	Nexys/APM303/Telys

### Ljud nivå

Ljudtrycksnivå @7m, 67 dB(A)  
Garanterad ljudtrycksnivå, 97 Lwa



### Bränsleförbrukning

Autonomi @ 75% of last,	21,40 timmar
Autonomi @ 50% of last,	29,60 timmar
Förbrukning @ 110% last,	69,50 liter/timme
Förbrukning @ 100% last,	68,60 liter/timme
Förbrukning @ 75% last,	50,70 liter/timme
Förbrukning @ 50% last,	36,60 liter/timme

