



**Specialist på reservkraft!**

## Produktblad | SDMO R550C3 | Effekt 550kVA

### Beskrivning

SDMO R550C3 är ett användarvänligt och mycket tillförlitligt elverk. Hög driftsäkerhet med många smarta detaljer i konstruktionen. Det är bränslesnålt och mycket tystgående. Utrustat med fasta uttag EU handske 32A eller 10A 1-fas. Fjärrstart / automatstart vid Standby läge eller tillsammans med ATS, extern tankanslutning och GPS.

Uppfyller gällande miljökrav. För fullständig produktinformation se, [www.sdmo-rentalpower.com](http://www.sdmo-rentalpower.com)

### Dimensioner

Längd,	5000 mm
Bredd,	1611mm
Höjd,	2600 mm
Torr vikt,	6082 kg
Tank storlek,	1481 liter

### Generell data

Motor,	Volvo
	TAD1651GE
Generator,	Leroy Somer
	LSA 47.2 M7
Chassi,	N/A
Prestandaklass,	G3
Frekvens (Hz),	50
Volt (V),	400/230
Max effekt ESP,	550 kVA
Max effekt ESP,	440 kWe
Max effekt PRP,	500 kVA
Max effekt PRP,	400 kWe
Intensitet,	794 Amp
Kontroll Panel,	Nexys/APM303/Telys

### Ljud nivå

Ljudtrycksnivå @7m, 66 dB(A)

Garanterad ljudtrycksnivå, 96 Lwa



### Bränsleförbrukning

Autonomi @ 75% of last,	18,60 timmar
Autonomi @ 50% of last,	26,90 timmar
Förbrukning @ 110% last,	113,9 liter/timme
Förbrukning @ 100% last,	102,7 liter/timme
Förbrukning @ 75% last,	79,80 liter/timme
Förbrukning @ 50% last,	55 liter/timme

