



Specialist på reservkraft!

Produktblad | SDMO R90C3 | Effekt 90kVA

Beskrivning

SDMO R90C3 är ett användarvänligt och mycket tillförlitligt elverk. Hög driftsäkerhet med många smarta detaljer i konstruktionen. Det är bränslesnålt och mycket tystgående. Utrustat med fasta uttag EU handske 125A, 63A, 32A, 16A eller 10A 1-fas. Fjärrstart / automatstart vid Standby läge eller tillsammans med ATS, extern tankanslutning och GPS.

Uppfyller gällande miljökrav. För fullständig produktinformation se, www.sdmo-rentalpower.com

Dimensioner

Längd,	2860 mm
Bredd,	1191mm
Höjd,	2000 mm
Torr vikt,	2100 kg
Tank storlek,	527 liter

Generell data

Motor,	John Deere 4045HFS86
Generator,	Leroy Somer LSA 43.2 L8
Chassi,	M3129
Prestandaklass,	G3
Frekvens (Hz),	50
Volt (V),	400/230
Max effekt ESP,	90 kVA
Max effekt ESP,	72 kWe
Max effekt PRP,	81,80 kVA
Max effekt PRP,	65,50 kWe
Intensitet,	130 Amp
Kontroll Panel,	Nexys/APM303/Telys

Ljud nivå

Ljudtrycksnivå @7m, 64 dB(A)
Garanterad ljudtrycksnivå, 93 Lwa



Bränsleförbrukning

Autonomi @ 75% of last,	34,70 timmar
Autonomi @ 50% of last,	46,60 timmar
Förbrukning @ 110% last,	16,80 liter/timme
Förbrukning @ 100% last,	24,40 liter/timme
Förbrukning @ 75% last,	14,00 liter/timme
Förbrukning @ 50% last,	10,40 liter/timme

