



Specialist på reservkraft!

## Produktblad | SDMO R16CC | Effekt 15kVA

### Beskrivning

SDMO R16C3 är ett användarvänligt och mycket tillförlitligt elverk. Hög driftsäkerhet med många smarta detaljer i konstruktionen. Det är bränslesnålt och mycket tystgående. Utrustat för standby läge tillsammans med ATS, fjärrstart, extern tankanslutning.

Fasta uttag med EU handske 32A, 16A eller 10A 1-fas. Uppfyller trafikverkets strängaste miljökrav. För fullständig produktinformation se, [www.sdmo-rentalpower.com](http://www.sdmo-rentalpower.com)

### Dimensioner

Längd,	1850 mm
Bredd,	901mm
Höjd,	1355 mm
Torr vikt,	735 kg
Tank storlek,	153 liter

### Generell data

Motor,	Mitsubishi S4L2-SD
Generator,	Leroy Somer AT00351T
Chassi,	M3126
Prestandaklass,	G2
Frekvens,	50Hz
Volt,	400V/230V
Max effekt ESP,	16 kVA
Max effekt ESP,	12,80 kWe
Max effekt PRP,	14,50 kVA
Max effekt PRP,	11,60 kWe
Intensitet,	23 Amp
Kontroll Panel,	Nexys/APM303/Telys

### Ljud nivå

Ljudtrycksnivå @7m, 63 dB(A)  
Garanterad ljudtrycksnivå, 92 Lwa



### Bränsleförbrukning

Autonomi @ 75% of last,	58,85 timmar
Autonomi @ 50% of last,	45,00 timmar
Förbrukning @ 110% last,	- liter/timme
Förbrukning @ 100% last,	4,40 liter/timme
Förbrukning @ 75% last,	3,40 liter/timme
Förbrukning @ 50% last,	2,60 liter/timme

