



**Specialist på reservkraft!**

## Produktblad | SDMO R220C3 | Effekt 220kVA

### Beskrivning

SDMO R220C3 är ett användarvänligt och mycket tillförlitligt elverk. Hög driftsäkerhet med många smarta detaljer i konstruktionen. Det är bränslesnålt och mycket tystgående. Utrustat med fasta uttag EU handske 125A, 63A, 32A, 16A eller 10A 1-fas. Fjärrstart / automatstart vid Standby läge eller tillsammans med ATS, extern tankanslutning och GPS.

Uppfyller gällande miljökrav. För fullständig produktinformation se, [www.sdmo-rentalpower.com](http://www.sdmo-rentalpower.com)

### Dimensioner

Längd,	3520 mm
Bredd,	1190 mm
Höjd,	2120 mm
Torr vikt,	2810 kg
Tank storlek,	860 liter

### Generell data

Motor,	John Deere 6068HFS86
Generator,	Leroy Somer LSA 46.2 M5
Chassi,	M3226 DW
Prestandaklass,	G3
Frekvens (Hz),	50
Volt (V),	400/230
Max effekt ESP,	220 kVA
Max effekt ESP,	176 kWe
Max effekt PRP,	200 kVA
Max effekt PRP,	160 kWe
Intensitet,	318 Amp
Kontroll Panel,	Nexys/APM303/Telys

### Ljud nivå

Ljudtrycksnivå @7m, 68 dB(A)  
Garanterad ljudtrycksnivå, 97 Lwa



### Bränsleförbrukning

Autonomi @ 75% of last,	22,90 timmar
Autonomi @ 50% of last,	33 timmar
Förbrukning @ 110% last,	48,60 liter/timme
Förbrukning @ 100% last,	46 liter/timme
Förbrukning @ 75% last,	37,60 liter/timme
Förbrukning @ 50% last,	26,10 liter/timme

