



Specialist på reservkraft!

## Produktblad | SDMO R220C5 | Effekt 220kVA

### Beskrivning

SDMO R220C5 steg V är ett användarvänligt och mycket tillförlitligt elverk. Hög driftsäkerhet med många smarta detaljer i konstruktionen. Det är bränslesnålt och mycket tystgående. Utrustat med fasta uttag EU handske 125A, 63A, 32A, 16A eller 10A 1-fas. Fjärrstart / automatstart vid Standby läge eller tillsammans med ATS, extern tankanslutning och GPS. Uppfyller gällande miljökrav. För fullständig produktinformation se, [www.sdmo-rentalpower.com](http://www.sdmo-rentalpower.com)

### Dimensioner

Längd,	3884 mm
Bredd,	1191 mm
Höjd,	2368 mm
Torr vikt,	3640 kg
Tank storlek,	735 liter
AdBlue tank	113 liter

### Generell data

Motor,	John Deere 6068CP550-EU5
Generator,	KH01220T
Chassi,	M3226
Prestandaklass,	G3
Frekvens,	50Hz
Volt,	400V/230V
Max effekt ESP,	220 kVA
Max effekt ESP,	176 kW
Max effekt PRP,	200 kVA
Max effekt PRP,	160 kW
Intensitet,	318 Amp
Kontroll Panel,	APM403

### Ljud nivå

Ljudtrycksnivå @7m,	68 dB(A)
Garanterad ljudtrycksnivå,	97 Lwa



### Bränsleförbrukning

Autonomi @ 75% of last,	22,82 timmar
Autonomi @ 50% of last,	33,10 timmar
Förbrukning @ 110% last,	48,20 liter/timme
Förbrukning @ 100% last,	43,40 liter/timme
Förbrukning @ 75% last,	32,20 liter/timme
Förbrukning @ 50% last,	22,20 liter/timme

### Bänsleförbrukning AdBlue

Autonomi @ 75% of last,	94,17 timmar
Autonomi @ 50% of last,	141,25 timmar
Förbrukning @ 110% last,	1,9 liter/timme
Förbrukning @ 100% last,	1,8 liter/timme
Förbrukning @ 75% last,	1,2 liter/timme
Förbrukning @ 50% last,	0,8 liter/timme

KraftX AB  
Bränts Färlavägen 43  
827 94 Ljusdal

Växel: 0771-970 970  
Mail: [info@kraftx.se](mailto:info@kraftx.se)  
[www.kraftx.se](http://www.kraftx.se)



Revision 201701